

10 000 KÄYTTÄJÄÄ · IP67-KORTINLUKIJA

Tukee EM-, HID- ja MIFARE-kortteja

— TB XK10 —



12-80V DC
12-55V AC



TB XK10 on IP67-luokiteltu kulunvalvontalaite, joka tukee 125 kHz:n EM- ja HID-kortteja sekä 13,56 MHz:n MIFARE-kortteja. Laaja käyttöjännitealue 12-80 V DC / 12-55 V AC helpottaa asennusta erilaisiin virransyöttöympäristöihin. Laitetta voidaan käyttää itsenäisenä laitteena, ohjaimena tai Wiegand-lukijana. Saatavana myös Wi-Fi-versiona.

Ominaisuudet

- ☒ Wiegand-tulo ja -lähtö
- ☒ Korttien esto ja rekisteröinti
- ☒ Kahden oven sulutus kahdella laitteella
- ☒ Pulssi- tai vaihtuva kärkitieto
- ☒ Käyttäjätietojen siirto
- ☒ Wi-Fi-versio lisävarusteena

Tekniset tiedot

Käyttäjämäärä Kortti-/PIN-käyttäjät Paniikkikäyttäjät Vierailijakäyttäjät	10 000 9 988 2 10
Käyttöjännite Käyttövirta Lepovirta	12-80 V DC / 12-55 V AC ≤150 mA ≤60 mA
Kortinlukija Radiotekniikka Lukutäisyys	EM + HID + MIFARE 125 kHz + 13,56 MHz 1-4 cm
PIN-koodin pituus	4-6 numeroa
Liitännät	Relelähtö, poistumispainike, hälytys, ovikontakti sekä Wiegand-tulo ja -lähtö
Rele Säädettävä releen vetoaika Lukon enimmäiskuorma	Yksi (NO, NC, COM) 0-99 s (oletus 5 s) Enintään 1 A / 30 W
Wiegand-käyttöliittymä PIN-lähtö	EM-kortti: Wiegand 26-44 bittiä, tulo ja lähtö. MIFARE-kortti: Wiegand 26-44/56/58 bittiä, tulo ja lähtö. 4 tai 8 bittiä (ASCII), 10-numeroinen virtuaalikoodi
Käyttöympäristö Käyttölämpötila Käyttökosteus	IP67 -40...+60 °C 0-98 % RH
Materiaali Väri Mitat Paino Toimituspaino	Sinkkivalu Hopea ja musta Leveä: 120 x 70 x 22 mm Kapea: 144 x 55 x 21 mm 500 g 605 g